

セレクションガイド

	LF 990	LF 51	LF 6800
筐体構造	全天候型※1	—	—
表示器	5.7インチカラー TFT	4インチモノクロSTN	—
地上波	レベル	●	●
	BER	●	●
	MER	●	●
	レベル・BER・MER 同時測定	●	●
	換算C/N	●	●
	コンスタレーション	●(レベル・BER・MER 同時表示)	●
	遅延プロファイル	●	●
	スペクトラム表示	●(最大7ch)	●(1ch)
	放送局表示	●	●
	CATV	レベル	●
BER		●	●
MER		●	●
レベル・BER・MER 同時測定		●	●
コンスタレーション		●(レベル・BER・MER 同時表示)	●
スペクトラム表示		●(最大7ch)	●(1ch)
上り		●	●
レベル		●	●
BER		●	●
MER		●	●
BS/CS	C/N	●	●
	コンスタレーション	●(レベル・BER・MER 同時表示)	●
	2600 MHz	●	●
	DVB-S2(スカパーHD)	●	●
	スペクトラム表示	●	●
	衛星名表示	●	●
	FM	●	●
データロガー	●(レベル・BER・MER)	—	—
マクロ測定機能	●	—	—
プリセット機能	●	—	—
バックグラウンド充電	●	—	—
内部メモリー	512 MB	256 KB	—
外部メモリー	●(USBメモリー)	●(CF)	—
リモートインタフェース	●(USB)	—	—
イーサネット	(オプション)	—	—
エリアワンセグ	(オプション)	—	—
ISDB-Tmm	(オプション)	—	—
バッテリー(リチウムイオンバッテリー)	●	別売	—
ACアダプタ	●	別売	—
キャリングケース	●	●	—

※1 全ての状況において無破損、無故障を保証するものではありません。

アクセサリ

リチウムイオンバッテリーパック MP-500A



対応機種
LF 990
LF 52
LF 51

AC アダプタ (AC100~240 V) UIT 318-12 (専用ACコード付属)



対応機種
LF 52
LF 51

※LF 990では使用できません。
LF 990用についてはお問合せください。

F 型入力コネクタ LC 1589 (補修交換用3個組)



対応機種
LF 990
LF 52
LF 51

※本製品はRoHS非対応です。
RoHS対応品についてはお問合せください。

F 型アダプタ、(F-A-PJ) 入力保護用 F 077



対応機種
LF 941D
LF 5

弊社ホームページの会員サイトにて、最新ファームウェアや電測チャンネルテーブル編集ソフト、電測データ結合ソフトなどをダウンロード頂けます。

- ご購入いただく際には税制の規定に基づく消費税を申し受けます。
- 本カタログに記載された内容は、製品の改善のためにお断りなく変更することがあります。
- 弊社製品を輸出または海外に持ち出す場合は、「外国為替及び外国貿易法」またはその関連法令による規制に該当する場合があります。事前に営業部までお問い合わせください。

安全に関するご注意

製品を正しく安全にご使用いただくために、電氣的知識を有する方が「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご理解いただいたうえでご使用ください。

お問い合わせは

リーダー電子株式会社

■お問い合わせは・・・本社・横浜市港北区綱島東2-6-33 TEL (045) 541-2122 (代表)
●関西営業所 (06) 6192-1152
ホームページ <http://www.leader.co.jp> Eメール sales@leader.co.jp