

第2回関西放送機器展出展のご案内

謹啓 平素は格別なるお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

今回の展示会では、いずれの製品も貴社の第一線で即戦力となりうる製品を自信をもってご紹介いたします。弊社が取り組んでいる4Kソリューションの12G-SDI、HDR、カメラノイズメーターや4入力波形モニター、4入力スタライザ等を一堂に展示致します。

ご多忙中誠に恐縮ではございますが、この機会に、ぜひご来場賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

- 開催日時：2017年6月28日(水)、29日(木) 10:00-17:00
- 開催場所：大阪南港 ATCホール 弊社ブース：A-40
- 公式HP：<http://www.tv-osaka.co.jp/kbe/>

事前登録制

第2回 関西放送機器展 KANSAI BROADCASTING EQUIPMENT EXHIBITION

主な出展製品

HDR対応オプション LV 5490/LV 5333/LV 7390

HDRゾーン表示：SDR領域をモノクロ、HDR領域を明るさに応じた着色をすることで、HDR領域の輝度分布を容易に確認することができます。

HDR波形表示：ビデオ波形からは直感的にわかりづらい、シーンリニア上の明るさをHDRのスケールとカーソル測定で読み取ることができますので、ビデオ波形を見ながらHDR素材のグレーディングを行うことができます。



12G-SDI対応オプション LV 5490/LT 4610

波形モニター：12G-SDI信号を入力した際は4入力中1入力を選択し、3G-SDIまでの信号を入力した際は4入力を同時に表示。4K映像フォーマットは、12G-SDIシングルリンク、3G-SDIのデュアルリンクおよびクワッドリンクに対応。LV 5490SER09追加でEYEパターンに対応します。

ジェネレーター：4K 12G-SDI、4K 3G-SDIクワッド、4K HD SDIクワッド、4K 3Gデュアル、3G-SDI(レベルA、レベルB)、HD-SDI(デュアルリンク含む)、およびSD-SDIに対応しており、SDI信号出力端子を4出力を装備しています。



カメラノイズメーター対応 LV 5490

LV 5490SER10は、LV 5490に入力されたSDI信号の輝度信号(Y)、R、G、B信号に含まれるビデオノイズを測定する機能を追加するライセンスオプションです。入力されたSDI信号から得たデジタルデータをアナログ変換せずにノイズを測定するために、高精度高安定な測定を行うことができます。



ジェネレーター LT 4610 / LT 4600A

LT 4610：1UフルラックサイズでトリプルレートSDI(3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI)信号、アナログブラック同期信号、オーディオワードクロック信号、SILENCE信号、AES/EBUオーディオ信号が出力でき、LT 4610SER02追加で12G-SDIに対応が可能です。また、LV 4610SER01追加でGPS/タイムコード、CW入出力、LTC入出力にも対応が可能です。電源はAC2重化電源を採用しています。

LT 4600A：1UハーフラックサイズでトリプルレートSDI(3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI)信号、アナログブラック同期信号、オーディオワードクロック信号を出力、AES/EBUオーディオ信号が出力できます。電源はAC電源を採用しています。



チェンジオーバー LT 4448

1台で11組のBNCとLTCのチャンネルを持ち、SDI信号、NTSC/PALブラックバースト信号、HD 3値同期信号、AES/EBUデジタルオーディオ信号、ワードクロック信号、LTC信号に対応しています。SDI信号はリレーによる切り換え、それ以外は電子スイッチによる切り換えができます。また、電源は2重化してあり、異常時にアラームで通知します。LT 4610(シンクジェネレーター)と組み合わせて使用することが可能です。

