

謹啓 平素は格別なるお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

今回の展示会では、いずれも貴社の第一線で即戦力となりうる製品を自信をもってご紹介いたします。
弊社が取り組んでいる4Kソリューションの12G-SDI、HDR、カメラノイズメーターや4入力波形モニター、4入力ラスタライザ等を一堂に展示致します。

ご多忙中誠に恐縮ではございますが、この機会に、ぜひご来場賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

- 開催日時：2017年7月6日(木)10:00～18:00、7日(金)10:00～17:00
- 開催場所：福岡国際センター 弊社ブース：No.15
- 公式HP：<http://www.q-kikiten.com/>



主な出展製品

4入力ラスタライザ LV 7390

LV 7390は、最大4系統のSDI信号を同時に測定できるラスタライザです。

入力信号は、3G-SDIとHD-SDIおよびSD-SDIに対応しています。

オプションで4Kに対応します。

表示画面を自由に配置できるフリーレイアウト機能を搭載しており、使用するシーンに応じて様々なカスタマイズが可能です。選択したチャンネルを大きく表示できるエンハンスドレイアウト機能も搭載しています。



4K 波形モニター LV 5490

3G-SDI デュアルリンクまたはクワッドリンクと、HD-SDI クワッドリンク及び12G-SDIによる4K映像フォーマットに対応したマルチ波形モニターです。



4入力波形モニター LV 5480

3G-SDI、HD-SDI およびSD-SDIに対応した4つのSDI入力端子を備えており、最大4系統のビデオ信号を同時に表示できます。



HDR対応オプション LV 5490/LV 5333/LV 7390

HDRゾーン表示：SDR領域をモノクロ、HDR領域を明るさに応じた着色をすることで、HDR領域の輝度分布を容易に確認することができます。

HDR波形表示：ビデオ波形からは直感的にわかりづらい、シーンリニア上の明るさをHDRのスケールとカーソル測定で読み取ることができますので、ビデオ波形を見ながらHDR素材のグレーディングを行うことができます。



ジェネレータ LT 4610/LT 4600A

LT 4610：1UフルラックサイズでトリプルレートSDI (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI)信号、アナログブラック同期信号、オーディオワードクロック信号、SILENCE信号、AES/EBUオーディオ信号が出力でき、LT 4610SER02追加で12G-SDIに対応が可能です。また、LV 4610SER01追加でGPS/タイムコード、CW入出力、LTC入出力にも対応が可能です。電源はAC2重化電源を採用しています。

LT 4600A：1UハーフラックサイズでトリプルレートSDI (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI)信号、アナログブラック同期信号、オーディオワードクロック信号を出力、AES/EBUオーディオ信号が出力できます。電源はAC電源を採用しています。



チェンジオーバー LT 4448

1台で11組のBNCとLTCのチャンネルを持ち、SDI信号、NTSC/PALブラックバースト信号、HD 3値同期信号、AES/EBUデジタルオーディオ信号、ワードクロック信号、LTC信号に対応しています。SDI信号はリレーによる切り換え、それ以外は電子スイッチによる切り換えができます。また、電源は2重化しており、異常時にアラームで通知します。

LT 4600A、LT 4610と組み合わせて使用することが可能です。



その他

- LV 5770A 波形モニター(リップシンクデモ) ● Phabrix SXE ハンディー波形モニター ● HDMI2.0 アナライザ
- HDMI2.0ジェネレータ ● 監視カメラテスター ● 4K/8K対応7.5GHzスペクトラムアナライザ 等