

謹啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび弊社では2K/4K対応波形モニターの刷新および拡充し、LOGICJAM放送機材展2018に出展いたします。波形モニターとラスタライザーの新機種である「ZENシリーズ」は4KやIPに対応しており、1台で様々なシーンにご使用頂けます。

つきましては、ご多忙中誠に恐縮ではございますが、この機会にぜひご来場賜りますようお願い申し上げます。
謹白

記

- 開催日時：2018年8月29日(水)9:30～18:00
- 開催場所：ロイトン札幌 ロイトンホール、当社ブース:No.14
- 公式HP：<http://www.logicjam.co.jp/>



主な出展製品

ZENシリーズ LV5600/LV7600/LV5300/LV5350/LV7300

ZENシリーズのLV5600/LV5300/LV5350(波形モニター)、LV7600/LV7300(ラスタライザー)は、さまざまな映像信号および音声信号に対応した統合型メディア測定・監視装置です。LCD一体型のモニタータイプと外部モニターのラスタライザータイプをご用意しておりますので、設置場所に適した機種選択ができます。

映像信号は12G-SDIまでの各種SDI信号をはじめ、ビデオオーバーIPにも対応しており、映像信号波形表示、ベクトル表示、ピクチャー表示、アイパターン表示、日本語字幕表示により各映像信号の測定および品質管理が行え、ステータス表示では各種エラーの状況やシステムの安定度がイベントログや長時間チャートで確認できます。

音声信号は、SDIやIPでデジタル多重された音声信号や外部から入力されたデジタル/アナログ音声信号(LV5600/LV7600のみ)に対応しており、レベル表示やリサージュ表示、ステータス表示、ラウドネス測定(LV5600/LV7600のみ)などが可能です。

2K/4K/IP/4入力 波形モニター LV5600

液晶サイズ:7インチ
寸法(WHDmm)215x132x300
(3Uサイズタイプ)



NEW 4K 12GSDI 3GSDI HDSDI SDSDI IP EYE

2K/4K/IP/4入力 ラスタライザー LV7600

寸法(WHDmm):426x44x300
(1Uサイズタイプ)



NEW 4K 12GSDI 3GSDI HDSDI SDSDI IP EYE

2K/4K/2入力 波形モニター LV5300/LV5350

LV5300 EYE付き / LV5350 EYE無し
液晶サイズ:7インチ
寸法(WHDmm)
(3Uサイズタイプ)
LV5300 215x132x120
LV5350 215x132x85
電源:DC10V~DC18V



NEW 4K 12GSDI 3GSDI HDSDI SDSDI EYE

2K/4K/2入力 ラスタライザー LV7300

寸法(WHDmm)
215x44x300
(1Uハーフサイズ)
電源:DC10V~DC18V



NEW 4K 12GSDI 3GSDI HDSDI SDSDI EYE

ジェネレーター LT4611

LT 4611は、電源ユニットを2個内蔵し、電源の二重化冗長運転を行うことができ、標準仕様でゲンロック機能、3系統アナログブラック同期信号出力、ワードクロック出力を装備しております。その他機能は、必要に応じたオプションを実装することができるローコストシンクジェネレーターです。オプションの実装で3系統アナログ出力追加、HD-SDI出力、オーディオ系出力、GPS対応、12G-SDI出力、PTP対応などが可能です。

NEW



チェンジオーバー LT4448

1台で11組のBNCとLTCCのチャンネルを持ち、SDI信号、NTSC/PALブラックバースト信号、HD 3値同期信号、AES/EBUデジタルオーディオ信号、ワードクロック信号、LTC信号に対応しています。SDI信号はリレーによる切り換え、それ以外は電子スイッチによる切り換えができます。また、電源は2重化しており、異常時にアラームで通知します。LT4600A、LT4610、LT4611と組み合わせて使用することが可能です。

