






Leader

比較表一覧

		LF995	LF965	LF990	LF52	LF51	
LCD		7インチ カラー-TFT タッチパネル 	4インチ カラー-TFT 	5.7インチ カラー-TFT 	4インチ モノクロSTN 	4インチ モノクロSTN 	
FM	レベル	○	○	○	○	○	
地上波	レベル、BER、MER、C/N、コンスタレーション	○	○	○	○	○	
	遅延プロファイル	○	○	○	○	-	
	スペクトラム表示	○	○	○	○	○	
	放送局名表示	○	-	○	-	-	
CATV	レベル、BER、MER、コンスタレーション、上り	○	○	○	○	○	
	スペクトラム表示	○	○	○	○	○	
	1002MHz対応	○	○	-	-	-	
BS/CS	レベル、BER、MER、C/N、コンスタレーション	○	○	○	○	○	
	4K/8K：レベル、C/N	○	○	オプション (簡易C/N)	オプション (簡易C/N)	オプション (簡易C/N)	
	4K/8K：BER、MER、コンスタレーション	○	○	-	-	-	
	スペクトラム表示	●	-	○	-	-	
	スカパープレミアム HD/4K	○	○	○	○	○	
其他方式	衛星名表示	●	-	○	-	-	
	パイロット信号	○	○	○	○	○	
	LTE (700MHz帯)	○	○	オプション	-	-	
機能	スカパー!光HD	○	○	オプション	-	-	
	受信画像表示、音声出力	●	-	-	-	-	
	光パワー、O/E変換後のBER、MER測定	●	-	-	-	-	
	シングル	レベル、BER、MER同時表示	○	○	○	-	-
		レベル、BER、MER、C/N同時表示	●	-	-	-	-
	マルチ	レベル、BER、MER、C/N同時表示	●	-	-	-	
	広帯域スペクトラム表示	●	-	-	-	-	
	伝送路チェック機能	○	○	オプション	オプション	オプション	
	データトレース機能	●	-	-	-	-	
	データロガー	○	○	○	○	-	
	自動測定(マクロ機能)	●	○	○	-	-	
	ミックスプリセット	●	-	-	-	-	
	GPS位置情報記録	●	-	-	-	-	
	内部メモリーサイズ	8GB	512MB	512MB	256KB	256KB	
	イーサネット	標準	オプション	オプション	-	-	
通信インターフェース	USB Wi-Fi Ethernet	USB	USB	RS232C	-		
LePorterとの接続	内蔵 Wi-Fi	USB Dongle	USB Dongle	-	-		
サイズ (W x H x D mm)	T.B.D	194x99x208	250x139x221	194x99x208	194x99x208		
質量 (kg)	T.B.D	1.6	2.6	1.9	1.9		
外部メモリー	USB-C	USB	USB	CF	CF		
バッテリー	付属 内蔵	別売 MP-500A	付属 MP-500(A)	付属 MP-500(A)	別売 MP-500(A)		
外部バッテリー	市販モバイル バッテリー	-	-	-	-		
ACアダプター	付属	別売 RC60G-12D	付属 RC60G-12D	付属 UIT 318-12	別売 UIT 318-12		

※製品仕様は予告無く変更することがございます

リーダー電子株式会社