

Leader

InterBEE 2025 出展のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、リーダー電子株式会社は、幕張メッセにて開催されます **InterBEE 2025** に出展いたします。
ご多忙の折とは存じますが、ぜひご来場賜りますようお願い申し上げます。

敬具

展示会名 InterBEE 2025
会期 2025 年 11 月 19 日 (水) ～ 2025 年 11 月 21 日 (金)
開催場所 幕張メッセ (日本、千葉)
当社ブース ホール 5 小間番号 5218

リーダー電子は、「**Your Gateway to the Future of Video Technology**」(映像技術の未来への扉) をコンセプトに、IP 化とリモート制作の最前線を支える革新的な製品とソリューションを展示いたします。
当ブースでは、**本社機材を会場から遠隔操作**するリモートプロダクションのワークフローを体験いただけます。

出展製品ハイライト

LV5600W		リモートプロダクションの「 真のハイブリッド 」波形モニター。SDI (最大 12G-SDI) と IP (ST 2110 / ST 2022-6/7) を同時に監視。 WebRTC 標準搭載により、安全かつ低遅延で世界中から遠隔操作 とライブ映像/音声モニタリングを実現。ARRI LogC、HLG、PQ、S-Log3 など、主要な HDR 信号レベルモニタリングに完全対応。
LPX500		次世代「 True Hybrid 」解析プラットフォーム。SDI と IP 信号解析の同時実行をサポート。 12G-SDI 4 系統を同時に監視 。ST 2110 / ST 2022-6 に対応した Quad IP 分析機能を V1.1 で追加。
NDI® チェッカー		NDI®チェッカーがさらに進化！ *NDI は Vizrt AB 社の登録商標です Multicast/Discovery Server/NDI Group などに次期アップデートで対応予定。大規模な NDI ネットワーク環境でも柔軟かつ安定したライブモニタリングを実現。ネットワーク上の NDI 信号を簡単に検出・監視し、放送・配信現場での信号管理をよりスマートに。
自動制作 ソリューション		実写+CG 合成をもっと楽に自然に！ 参考出展 クロマキーや CG 照明が実写にもあたっているようなカラーグレーディングまでを自動処理。煩雑だった実写と CG 合成の手作業を短縮し、自然な映像表現を実現。

Leader

LT4670		IP/SDI ハイブリッドシステムに究極の安定性を提供。 Slow Sync (スローロック) 機能：GNSS/PTP 復帰時にシステムクロックをゆるやかに再同期し、急激な時間のズレ（タイムシフト）を防ぐ。基準信号断時も安定した同期状態を維持する。 ホットスワップ対応の二重化電源により高信頼性を実現。
LT4448		絶対的な冗長性を実現する超高速チェンジオーバー。 PTP 環境の必須防御ラインとして、BB や HD 3 値同期信号の冗長を確保。チャンネル 3～11 は電子スイッチによる超高速自動切替を採用し、最速 100ns で画面の乱れを最小化。
LVB440		制作ワークフローを変える「ほぼゼロ遅延」の監視プローブ。 ST 2110 と HTML5 を活用し、場所を選ばないリモート監視を実現。HTML5 ブラウザ経由で、最大 8 ユーザーが世界中どこからでも同時アクセス可能。映像解析、スコープ、オーディオなど、ラック 1 台分の機能を 1U ラックに凝縮。
SNP		Imagine Communications 社の IP メディア処理プラットフォーム (Selenio Network Processor)。HD/3G/UHD アップ/ダウン/クロス変換、HDR 変換、および重要な信号同期機能を提供。 SMPTE ST 2022-6 および ST 2110 規格に準拠し、SDI からオール IP ネットワークへの移行を可能にする。LVB440 との連携デモは必見。
PHABRIX QxP		12G/25G ハイブリッド時代のポータブル・コンプライアンスラボ。 世界初ポータブル 12G-SDI / 25G ST 2110 波形モニター、ジェネレーター、アナライザー。一体型 7 インチ LCD マルチタッチスクリーンを搭載した軽量筐体。業界最高水準の SDI-STRESS ツールセットと RTE™ (リアルタイム・アイ) により、信号の物理層測定の問題を瞬時に特定。ST 2059 PTP および NMOS (IS-04/IS-05) に対応。
PHABRIX Sx シリーズ		現場を変えるポータブル測定ツール。 信号発生器、アナライザー、波形モニターをコンパクトな筐体に搭載。SDI (SD/HD/3G) から IP(ST 2110/2022-6) まで対応可能な多機能性。ライブイベントやシステム構築現場での迅速なトラブルシューティングに真価を発揮。
LF995		現場の「盾」となる RF フィールドテスター。 鋼球落下試験クリアのタフネスを誇り、過酷な現場に対応。 J アラート受信用の CS アンテナ調整に対応し、衛星「SUPERBIRD-B」のプリセットを搭載。 BS 帯域再編後の BS11ch 4K 放送測定に標準対応。